

Iwaarden kan niet aansprakelijk gesteld worden voor teleurstellend resultaat als gevolg van niet juist aangeleverde bestanden. Denk hierbij aan taal en/of spelfouten, onjuiste kleuren of kleuromzetting, rasters, verlooptinten, te lage resolutie van beeld of onleesbaarheid van te kleine teksten etc. Zie hiervoor onze Algemene Voorwaarden.

Kleurprofielen

RGB: sRGB of Adobe RGB

CMYK: Coated FOGRA39 of ISO Coated v2

Alle gebruikte links in bovenstaande kleuruimte zetten en gebruiken. Altijd een goede kleurproef en/of kleurnummers als referentie bijleveren, anders houden wij de PDF als kleur-model (beeldscherm) aan.

Kleuren

Onze printers werken met CMYK inkt, PMS-tinten worden door de RIP-software omgezet naar CMYK en zijn dus altijd een benadering van de PMS tinten. De maximale kleurdekking bij full-colour printwerk is $\pm 280\%$, maar altijd afhankelijk van de gedrukte printmedia. Te veel inkt (hoger dan 280%) kan vlekken en andere storende factoren in het printwerk veroorzaken.

Kleurtinten

Wanneer een tint van een kleur wordt gebruikt is de minimale waarde 10%. Ditzelfde geldt bij transparantie.

Formaten en afloop

Printen

Bestanden voor printwerk dienen 1:1 of 1:10 te worden aangeleverd. Houd hierbij rekening met 10mm afloop aan alle zijden. Voor full-colour behangwanden hanteren wij andere marges, deze zijn op verzoek verkrijgbaar.

Spandoeken

Bij een spandoek met ringen, dient rekening gehouden te worden met een rand van 45mm binnen het afgewerkte formaat waarin de ringen worden geplaatst. In dat gebied mogen dus geen teksten en/of beeldbepalende elementen staan.

Resolutie afbeeldingen

In het algemeen geldt dat hoe hoger de resolutie van een afbeelding is, hoe beter/scherper het eindresultaat wordt. Als algemene richtlijn kan de volgende regel gehanteerd worden:

Printopdracht $< 1 \text{ m}^2$: resolutie 150 - 300 dpi

Printopdracht $> 1 \text{ m}^2$: resolutie 50 - 150 dpi

Bij een grote kijkafstand kan de resolutie lager zijn dan bij een kleine kijkafstand.

LET OP: Bij aanlevering 1:10 moet de dpi ook 10x groter zijn.

Transparantie en overdruk

Transparanties en overdruk kunnen problemen veroorzaken. Met die reden dienen transparanties te worden afgevlakt. Hiervoor kunnen dezelfde instellingen worden gebruikt zoals die ook voor drukwerk gehanteerd worden.

Bestanden

Bestanden kunnen worden aangeleverd als:

- PDF (Certified voor drukwerk)
- EPS/Ai
- JPG (Alleen voor printen, niet als snijbestand)

Bij het aanleveren van een bestand gaat onze voorkeur uit naar een (Certified) PDF, geschikt voor drukwerk.

Alle bestanden dienen met ingesloten lettertypes of als omgezette lettercontouren/outlines te worden aangeleverd.

Bij plotopdrachten móét de tekst als lettercontouren/outlines aangeleverd worden. Daarbij moeten elkaar overlappende delen in de tekst en vormen gecombineerd worden tot een samengesteld pad